

## COMUNICATO STAMPA

# Laterlite lancia Betonguaina, la gamma di sistemi impermeabilizzanti NordResine

*Tre soluzioni bicomponenti per rispondere alle esigenze di impermeabilizzazione di terrazzi, coperture e strutture interrate, con prestazioni certificate e adattabilità applicativa per cantieri civili e infrastrutturali.*

Le **soluzioni per l'impermeabilizzazione** sono il fiore all'occhiello di **NordResine, brand di Laterlite**. Tra tutti i prodotti in portfolio, la **gamma Betonguaina** rappresenta una linea consolidata di sistemi tecnici ad alte prestazioni, sviluppata per rispondere alle diverse esigenze di protezione dall'acqua in contesti edilizi e infrastrutturali, per l'impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali, coperture, terrazzi e strutture interrate.

La linea comprende tre formulazioni distinte – **Betonguaina, Betonguaina.S e Betonguaina Basement** – accomunate da una tecnologia cementizia bicomponente che, grazie all'elevata adesione e alla flessibilità della pellicola finale, assicura prestazioni costanti nel tempo anche in condizioni ambientali difficili.

Le tre declinazioni sono progettate per offrire soluzioni tecniche differenziate a seconda dell'ambito d'impiego: Betonguaina, un sistema composito elastomerico cementizio pensato per applicazioni tradizionali su superfici orizzontali e verticali; Betonguaina.S, una versione ad alte prestazioni per cantieri esposti a condizioni climatiche estreme e per applicazioni con sollecitazioni meccaniche superiori; e una formulazione specifica, Betonguaina Basement, per opere interrate o a contatto con l'acqua.

**Betonguaina** è un sistema bicomponente a base acqua che, una volta maturato, genera una membrana di colore cemento caratterizzata da ottima tenuta all'acqua ed elasticità. Formulata per essere applicata anche su fondi umidi e a temperature contenute, da rinforzare con armatura specifica

la miscela consente la protezione di terrazzi, balconi e coperture piane pedonabili e si presta all'incollaggio diretto di piastrelle mediante adesivi idonei. La membrana ottenuta resiste ai raggi solari, alle intemperie e al gelo, assicurando durabilità e facilità di posa in opera.

**Betonguaina.S** rappresenta la versione ad alte prestazioni del sistema composito. Anch'essa bicomponente ed elastomerica, questa soluzione è progettata per garantire una maggiore elasticità a basse temperature e una resistenza prolungata agli agenti atmosferici, dai raggi solari (raggi infrarossi, IR ed ultravioletti, UV) alla pioggia battente. L'abbinamento con armature tecniche consente di ottenere membrane in grado di operare in condizioni ambientali più severe, rendendo il prodotto idoneo per applicazioni dove è richiesto un comportamento meccanico superiore e una maggiore capacità di adattamento alle sollecitazioni differenziali della struttura.

**Betonguaina Basement** completa la gamma con un impermeabilizzante bicomponente cementizio ideato per opere interrate e manufatti e superfici sottoposte a spinta idrostatica positiva- La formulazione è idonea per pareti di fondazione, vasche e manufatti a contatto permanente con acqua e soddisfa requisiti di durabilità e sicurezza che ne consentono l'impiego anche in presenza di acqua potabile, oltre alla conformità con normative tecniche vigenti riferite all'impermeabilizzazione di ambienti umidi. La capacità di essere applicata con rullo, pennello o frattazzo rende il prodotto versatile per interventi sia di nuova realizzazione sia di rifacimento.

Tutte le soluzioni Betonguaina sono accompagnate dalla relativa documentazione tecnica, dalle dichiarazioni di prestazione e dai certificati di prova necessari per la corretta progettazione e posa in opera. **La gamma NordResine** si propone così come risposta tecnica per progettisti e imprese che richiedono **sistemi impermeabilizzanti affidabili, realizzati con criteri di durabilità e compatibilità** con i materiali da costruzione moderni.

Gennaio 2026

Questo comunicato è disponibile anche nell'**AREA STAMPA** su [www.sillabariopress.it](http://www.sillabariopress.it)

**Per informazioni:**

Ufficio Stampa LATERLITE

**Sillabario srl**

via Euripide, 9

20145 Milano

tel. 0287399276

[sillabario@sillabariopress.it](mailto:sillabario@sillabariopress.it)

Giacomo Galli

cell. 3333701412

**LATERLITE spa**

Via Correggio 3

20149 Milano

tel. 0248011962

fax 0248012242

[www.leca.it](http://www.leca.it)